

## Reinigung und Graffiti-Entfernung bei EQUITONE [natura] PRO und EQUITONE [pictura]

Stand: 08 2017

### Allgemeine Hinweise

Die UV-gehärtete EQUITONE [natura] PRO und [pictura] Oberflächenbeschichtung bietet einen hohen Schutz gegen gebräuchliche Farben und Sprühlacke.

Die [natura] PRO und [pictura] Oberflächenbeschichtung erfüllt die Anforderungen der Einstufungsprüfung und die des Prüfzyklus 2 der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. für oberflächenschützende Anti-Graffiti-Systeme (ILFPrüfbericht 4-013/2006 des Instituts für Lacke und Farben e.V.).

Die UV gehärtete Oberfläche bietet sowohl einen permanenten Graffitischutz als auch die Möglichkeit einer vereinfachten Reinigung bei Verschmutzungen durch natürliche Anhaftungen.

### Reinigung

- Reinigungen der Fassadentafeln EQUITONE [natura] PRO und [pictura] müssen ganzflächig vorgenommen werden. Partielle Reinigungen sind zu unterlassen, da sie sich optisch abheben können. Fleckige Verschmutzungen müssen dementsprechend vor der ganzflächigen Reinigung beseitigt werden.
- Für die Reinigung natürlicher Ablagerungen auf den Fassadentafeln, empfehlen wir einen Allzweckreiniger, der einem möglichst hohen Waschsoda- Anteil (Natriumcarbonat) enthält. Dieser dient zum Lösen von Verunreinigungen.
- Hierbei sollte warmes Wasser (ca. 40°C) eingesetzt werden um den Löseeffekt zu erhöhen. Um die Schmutzpartikel zu binden ist danach eine Anwendung mit einem Tenside haltigem Reiniger notwendig.
- Die meisten Allzweckreiniger, Geschirrspülmittel und Oberflächenreiniger, vereinigen diese beiden Bestandteile bereits in einer abgestimmten Form.
- Zum Abschluss sollte die Oberfläche mit kaltem Wasser nachgespült werden und ggf. mit einem Gummiwischer trocken gezogen werden, um eine einheitlich trockene Oberfläche zu erzielen.
- Der gesamte Prozess der Reinigung kann mit einem Druckreinigungsgerät mit oder ohne automatische Dosierung eines Reinigers bewerkstelligt werden. Dabei soll der Düsenabstand mindestens 60 cm und der Druck nicht höher als 30 bar sein. Zur Reinigungsunterstützung können mechanische Hilfsmittel wie etwa weiche, nichtabrasive Bürsten und Schwämme verwendet werden.

### Graffitientfernung

- Graffiti können mit systemkonformen Graffitientfernern beseitigt werden.
- Reiniger mit leicht flüchtigen Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden. Sie lösen die Oberflächen an und zerstören den Glanzgrad oder hinterlassen glänzende Stellen.
- Nachfolgend ist eine Auswahl an geeigneten Graffitientfernern zusammengestellt. Die Verarbeitungshinweise des gewählten Herstellers sind zu beachten. Zur leichten und rückstandslosen Reinigung, sollte die Graffitientfernung möglichst kurzfristig nach der Verschmutzung vorgenommen werden. Falls mehrere Reinigungszyklen notwendig sind, geben sie den Oberflächen Zeit abzulüften und zu trocknen, da angelöste Oberflächen ihren Glanzgrad verlieren können.

Scheidel GmbH & Co. KG  
Jahnstraße 38-42  
D-96114 Hirschaid  
Tel. +49 954 38426 0  
E-Mail: [info@scheidel.com](mailto:info@scheidel.com)

Graffiti-Guard  
Geisbergweg 10 b  
D-65205 Wiesbaden  
Tel. +49 6122 7046 316  
E-Mail: [info@graffiti-guard.net](mailto:info@graffiti-guard.net)

Diese Unternehmen haben alle unsere Produkte getestet und erfolgreich mit ihren Graffiti-Entfernern abgestimmt.