

Descripción del producto

La cinta acanalada EPDM EQUITONE se utiliza para proteger los rastreles de madera contra la penetración permanente de humedad al fijar los paneles EQUITONE. Las nervaduras de la superficie de la cinta proporcionan un mejor drenaje del agua de infiltración y evitan que el agua se filtre por detrás de los paneles de la fachada. La cinta de juntas de EPDM es resistente a los rayos UV.

Almacenar en el embalaje original en un lugar fresco y seco. No hay restricciones de almacenamiento. Antes de la instalación, lea las instrucciones de planificación y aplicación de los paneles de fachada EQUITONE sobre estructura portante de madera.



1. Características técnicas

Ancho EPDM	90 mm	45 mm		
Peso	167 g/m	87 g/m		
Espesor	1 mm			
Longitud Rollo	10 m	50 m	10 m	100 m
Nº Artículo	4035376	4048581	4035377	4048582

2. Datos Técnicos

Dureza (ISO 7619)	70 ± 5 ° Shore A
Resistencia a la tracción (ISO 37-2)	Min. 7.5 Mpa
Alargamiento a la rotura (ISO 37-2)	Min. 250 %

Tras 7 días de envejecimiento a 100 ° C (ISO 188)	
Cambio en la dureza	Hasta -5 / +10 ° Shore A
Variación de la resistencia a la tracción	hasta 15 %
Variación del alargamiento de rotura	hasta 25 % rel.

Resistencia al ozono	
200PPHM/40° /20%/7d (ISO 1431/1)	No hay deterioro

Estabilidad dimensional	
Deformación permanente 24 hrs/100°C/25% (ISO 815)	Max 35 %
Cambio de dureza tras 168 hrs a -10 °C (ISO 7619)	Max. 10 ° Shore A (ISO 7619)
No le afectan los rayos UV	

Disclaimer

La información contenida en este documento es correcta en el momento de su publicación. No obstante, debido a nuestro comprometido programa de desarrollo continuo de materiales y sistemas, nos reservamos el derecho a modificar o alterar la información contenida en el mismo sin previo aviso. Visite www.equitone.com para asegurarse de que dispone de la versión más actualizada. Todas las figuras contenidas en este documento son ilustraciones y no deben utilizarse como planos de construcción. Esta información se suministra de buena fe y no se acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados de su uso. Este documento está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor. Queda estrictamente prohibida su reproducción y distribución total o parcial sin autorización previa por escrito. EQUITONE y sus logotipos son marcas comerciales de Etex NV o una filial de la misma. Cualquier uso sin autorización está estrictamente prohibido y puede infringir la legislación sobre marcas comerciales.